



Пеногенераторы

Пеногенератор работает от сжатого воздуха и подключается к пневмосети (к компрессору от 4 до 8 атм.). Благодаря тонкой и длинной трубке пенообразующего пистолета, он позволяет наносить моющие и дезинфицирующие растворы в виде пены на любые поверхности, в том числе и на труднодоступные участки. Максимальная высота нанесения пены до 6 метров.

Пеногенераторы из нержавеющей стали AISI 304

Объём бака, л	24	50	100
Материал бака	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Габариты, см	36x34x80	40x44x112	60x65x150
Вес, кг	15	27	50
Комплектация	• Пистолет 500мм. (нерж) с пенным соплом.	• Пистолет 500мм. (нерж) с пенным соплом.	• Пистолет 500мм. (нерж) с пенным соплом.
	• Шланг, 10 метров	• Шланг, 10 метров	• Шланг, 10 метров
	• Индикатор уровня заполнения бака	• Индикатор уровня заполнения бака	• Индикатор уровня заполнения бака
	• Манометр	• Манометр	• Манометр
	• Предохранительный клапан	• Предохранительный клапан	• Предохранительный клапан
	• Редукционный клапан	• Редукционный клапан	• Редукционный клапан

Пеногенераторы из окрашенной стали

Объём бака, л	24	50	100
Материал бака	Сталь окрашенная	Сталь окрашенная	Сталь окрашенная
Габариты, см	36x34x80	40x44x112	60x65x150
Вес, кг	15	27	50
Комплектация	• Пистолет 600мм. (нерж) с пенным соплом.	• Пистолет 600мм. (нерж) с пенным соплом.	• Пистолет 600мм. (нерж) с пенным соплом.
	• Шланг, 10 метров	• Шланг, 10 метров	• Шланг, 10 метров
	• Индикатор уровня заполнения бака	• Индикатор уровня заполнения бака	• Индикатор уровня заполнения бака
	• Манометр	• Манометр	• Манометр
	• Предохранительный клапан	• Предохранительный клапан	• Предохранительный клапан
	• Редукционный клапан	• Редукционный клапан	• Редукционный клапан

